



ART-S-PROM-SLIM

LED Светильник промышленный подвесной IP65



LED Светильник промышленный подвесной IP65

Тип	линейные светильники
Тип установки	подвесной
Степень защиты	IP65
Возможность диммирования	без димм.
Форма	линейная
Цвет	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	17W / 18W / 24W / 34W / 36W / 68W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Комплектация	опаловый рассеиватель, подвес 1500mm / опаловый рассеиватель, подвес 3000mm
Размеры, мм	600*76,6(56,5)*75 mm / 1200*76,6(56,5)*75 mm
Группы	Белые / Линейные / Новинки / Офисные / Подвесные светильники / Промышленные / Светодиодные / Торговые

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

34W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 3000mm, 4000K, >90Ra, ART, 1200*76,6(56,5)*75 mm	Цена по запросу
68W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 4000K, >90Ra, ART, 1200*76,6(56,5)*75 mm	7 600 руб.
68W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 3000K, >90Ra, ART, 1200*76,6(56,5)*75 mm	7 600 руб.
34W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 3000K, >90Ra, ART, 1200*76,6(56,5)*75 mm	6 600 руб.
34W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 4000K, >90Ra, ART, 1200*76,6(56,5)*75 mm	6 600 руб.
36W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 4000K, >80Ra, ART, 1200*76,6(56,5)*75 mm	5 600 руб.
36W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 3000K, >80Ra, ART, 1200*76,6(56,5)*75 mm	5 600 руб.
18W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 3000K, >80Ra, ART, 1200*76,6(56,5)*75 mm	5 100 руб.
18W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 4000K, >80Ra, ART, 1200*76,6(56,5)*75 mm	5 100 руб.
24W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 3000K, >80Ra, ART, 600*76,6(56,5)*75 mm	4 600 руб.
34W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 3000K, >90Ra, ART, 600*76,6(56,5)*75 mm	6 600 руб.
34W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 4000K, >90Ra, ART, 600*76,6(56,5)*75 mm	6 600 руб.
17W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 3000K, >90Ra, ART, 600*76,6(56,5)*75 mm	5 600 руб.
17W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 4000K, >90Ra, ART, 600*76,6(56,5)*75 mm	

24W, без димм., IP65, опаловый рассеиватель, подвес 1500mm, 4000K, >80Ra, ART, 600*76,6(56,5)*75 mm

4 600 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.