



ART-S-SFERA

LED Светильник подвесной



LED Светильник подвесной

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø230 H260 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 30W / 40W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Угол рассеивания	30° / 90°
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Новинки / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Промышленные / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

20W, 90°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø230 H260 mm	Цена по запросу
30W, 90°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø230 H260 mm	Цена по запросу
40W, 30°, DALI, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø230 H260 mm	Цена по запросу
40W, 30°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø230 H260 mm	11 000 руб.
20W, 30°, DALI, IP20, 2700K, Red, >90Ra, ART, Ø230 H260 mm	14 000 руб.
20W, 30°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø230 H260 mm	11 000 руб.
30W, 30°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø230 H260 mm	11 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.