



ART-FOCUS66 1-ph

LED светильник трековый с регулируемым углом на однофазный шинопровод



LED светильник трековый с регулируемым углом на однофазный шинопровод

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на однофазный шинопровод
Угол рассеивания	20°-60°
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø66 H198 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	8W / 10W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / bakery 2400K
Индекс цветопередачи	>90Ra / Vivid
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Для хлеба / Интерьерные / Светодиодные / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

8W, 20°-60°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø66 H198 mm	Цена по запросу
10W, 20°-60°, Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø66 H198 mm	Цена по запросу
10W, 20°-60°, Triac, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø66 H198 mm	Цена по запросу
10W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø66 H198 mm	Цена по запросу
10W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø66 H198 mm	7 200 руб.
10W, 20°-60°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø66 H198 mm	7 700 руб.
10W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø66 H198 mm	5 200 руб.
10W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø66 H198 mm	7 200 руб.
10W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø66 H198 mm	5 200 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.