



## ART-MAG25-LINE DALI

LED Светильник линейный для магнитного шинопровода



LED Светильник линейный для магнитного шинопровода

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Тип                      | линейные светильники    |
| Тип установки            | на магнитный шинопровод |
| Напряжение               | 48V                     |
| Индекс цветопередачи     | >90Ra                   |
| Угол рассеивания         | 110°                    |
| Степень защиты           | IP20                    |
| Возможность диммирования | DALI                    |
| Форма                    | линейная                |
| Комплектация             | опаловый рассеиватель   |
| Вес, кг                  | 0.425                   |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность             | 12W / 24W / 36W                                                                                                                    |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K                                                                                                                      |
| Размеры, мм          | 306*22*44 mm / 601*22*44 mm / 896*22*44 mm                                                                                         |
| Цвет                 | белый / черный                                                                                                                     |
| Группы               | Белые / Интерьерные / Линейные / Новинки / Офисные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Черные / серия ART-(in)MAG25 |

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

|                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 36W, 48V, 110°, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 896*22*44 mm | 9 400 руб.      |
| 24W, 48V, 110°, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 601*22*44 mm | 8 300 руб.      |
| 12W, 48V, 110°, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 306*22*44 mm | 6 800 руб.      |
| 12W, 48V, 110°, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 306*22*44 mm | 6 800 руб.      |
| 24W, 48V, 110°, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 601*22*44 mm | 8 300 руб.      |
| 36W, 48V, 110°, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 896*22*44 mm | 9 400 руб.      |
| 24W, 48V, 110°, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 601*22*44 mm | Цена по запросу |

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).