

ART-S-502

LED Светильник трековый



LED Светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Мощность	45W
Цветовая температура	3000K
Световой поток	4000 lm
Индекс цветопередачи	>80Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Комплектация	CREE/XPG
Размеры, мм	.Ø107 L159 H250 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол рассеивания	36° / 60°
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Офисные / Распродажа / Светодиодные / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

45W, 60°, без димм., IP20, CREE/XPG, 4000 lm, 3000K, White, >80Ra, ART, .Ø107 L159 H250 mm	10 000 руб.
45W, 60°, без димм., IP20, CREE/XPG, 4000 lm, 3000K, Black, >80Ra, ART, .Ø107 L159 H250 mm	10 000 руб.
45W, 36°, без димм., IP20, CREE/XPG, 4000 lm, 3000K, White, >80Ra, ART, .Ø107 L159 H250 mm	10 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.