



ART-S-GLOBO15 onTrack 3-ph

LED светильник подвесной на трехфазный шинопровод



LED светильник подвесной на трехфазный шинопровод

Тип	подвесные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Угол рассеивания	36°
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	шарообразная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 20W / 30W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Размеры, мм	Ø120 mm L1000mm / Ø150 H1000 mm / Ø150 L500mm / Ø150 L1000mm / Ø200 L700 mm / Ø200 L1000 mm
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Интерьерные / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Трековые светильники / Черные / Шарообразные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Grey (RAL9006), >90Ra, ART, Ø150 L500mm	Цена по запросу
10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø150 L1000mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150 H1000 mm	Цена по запросу
10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150 L1000mm	Цена по запросу
30W, 36°, 2700K, Red, >90Ra, ART, Ø200 L500 mm	Цена по запросу
20W, 36°, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø200 L700 mm	Цена по запросу
10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø150 L500mm	Цена по запросу
10W, 36°, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø120 mm L1000mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.