



ART-TUBE90 IN

LED светильник на встраиваемом основании



LED светильник на встраиваемом основании

Тип	трековые светильники на встраиваемом основании
Тип установки	встраиваемый
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Комплектация (доп.опция)	рассеивающая пленка 40° (LUMINIT)
Размеры, мм	Ø90 H265 mm
Цвет	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	25W / 30W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Угол рассеивания	15° / 24° / 45° / 60°
Группы	Белые / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Новинки / Офисные / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

25W, 24°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу
25W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø90 H265 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.